

Especificações

Misto - Standard



VRM 02 Fita recomendada para impressão em diversos tipos de etiquetas que necessitam ótima resistência a atritos e temperaturas. É a fita mais versátil do mercado, adaptando-se a diversas superfícies.

Características Técnicas

Material.....	Cera / Resina
Cor da Tinta.....	Preta
Filme Base.....	Poliéster
Espessura do Filme.....	4,5+ - 0,1 microns
Espessura da tinta.....	7.1+ - 0,2 microns
Densidade de impressão.....	1,9 (macbeth)
Temperatura de Fusão.....	72°C
Resistência ao Calor.....	75°C
Velocidade de Impressão.....	Até 6 polegadas/segundo
Condições de estocagem	0°C a 40°C / 20% a 80% umidade relativa do ar

Superfícies Recomendadas

Papel Couchê - Papel Couchê Brilhante - Papel Transtérmico -
Papel Sintético - Polipropileno OPP - Bopp - Poliestireno - Poliéster

Aplicações Recomendadas

Alimentícia	Eletrônica	Inventário e patrimônio	Vestuário
Armazenagem	Embalagem Flexível	Logística	Uso Geral
Automotiva	Química	Saúde	
Documentação	Farmacêutica	Têxtil	
Embarque/Desembarque	Horticultura	Variações Climáticas	